
Technical Data Report

洗淨剤 B P - W A S H

＜溶剤型地張剤上のバインダー等除去による接着力回復と、図上がり等汚れ防止用＞

【性 状】

外 観 : 透明液体
組 成 : 界面活性剤他
粘 度 : 液体（0℃以上で）
溶解性 : 水に溶解

【特 長】

1. 溶剤型地張剤上のバインダー等不純物除去による、接着力回復（地張剤の上塗り、塗り替えの手間的大幅軽減）と図上がり・汚れ等のトラブル防止。特に宣伝旗等の両面浸透捺染や地張剤の接着性を大幅に低下させる防炎剤等の除去に最適です。
2. スクリーンメッシュ・スケージ等に付着したバインダー等の洗淨。
3. ほとんどの溶剤型地張剤を溶かさず、またゴムベルト、スクリーン等へのダメージがありません。
4. 水溶性で臭いも少なく、水に溶解しますので、取扱いや排水が安全で容易です。

【使用方法】

＜オート、ロータリースクリーンの地張剤上の洗淨＞

ベルト後端の地張剤上にウエスやスポンジ等を密着させ、本品を染み込ませ、ベルトを回転しながら、水洗して下さい。加工しながらの使用が可能です。

＜ハンドスクリーンの地張剤上の洗淨＞

本品をウエスやスポンジ等に染み込ませ、よく拭いてから（なでる）水洗して下さい。

＜スクリーンメッシュ・スケージ等の洗淨＞

本品をウエスやスポンジ等に染み込ませ、よく擦ってから水洗して下さい。

【注意点】

皮膚等に付着しないように、ゴム手袋・保護メガネ・保護前掛け等を着用して下さい。

皮膚等についた場合、直ちに石鹼や清水でよく洗い流して下さい。

十分な確認試験のうえ御使用下さい。

株式会社 村山化学研究所

＜本社＞ 〒629-0152
京都府南丹市八木町大藪上河原田3番地

MURAYAMA CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.

＜Head office＞ 3, kamikawaharada, Oyabu, Yagi-cho,
Nantan-city, kyoto, 629-0152 JAPAN

TEL (0771) 42-5248 / FAX (0771) 42-5148

E-mail : mc8888@paw.hi-ho.ne.jp