
Technical Data Report

洗淨剤 CH-50

<溶剤型地張剤上の染料汚染除去による、接着力回復と図上がり・汚れ防止用>

【性 状】

外 観 : 淡黄色液体
組 成 : 界面活性剤他
粘 度 : 液体 (0℃以上で)
溶解性 : 水に溶解

【特 長】

1. 溶剤型地張剤上の染料汚染除去による、接着力回復と図上がり・汚れ防止。
2. ほかにもスクリーン型・スケージ等の染料汚染除去。
3. ほとんどの溶剤型地張剤を溶かさず、またゴムベルト、スクリーン等へのダメージがありません。
4. 水溶性のため、取扱いが安全で容易です。
5. 排水時に乳化して、残留物等を残さないで完全に洗淨できます。

【使用方法】

<オート、ロータリースクリーンの地張剤上の洗淨>

本品をウエスやスポンジ等に染み込ませ、地張剤上 (ベルト) に密着させて、ベルトを低速回転させて下さい。そしてよく水洗して下さい。

<ハンドスクリーンの地張剤上の洗淨>

本品をウエスやスポンジ等に染み込ませ、よく拭いてから (なでる) 水洗して下さい。

【注意点】

皮膚等につかないように、ゴム手袋・前掛け等の保護具を着用して下さい。

皮膚についた場合、石鹼や清水でよく洗い流して下さい。

十分な確認試験のうえ御使用下さい。

株式会社 村山化学研究所

<本社> 〒629-0152
京都府南丹市八木町大藪上河原田3番地

MURAYAMA CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.

<Head office> 3, kamikawaharada, Oyabu, Yagi-cho,
Nantan-city, kyoto, 629-0152 JAPAN

TEL (0771) 42-5248 / FAX (0771) 42-5148

E-mail : mc8888@paw.hi-ho.ne.jp